

Câble USB C vers DisplayPort 1.2 4K 60Hz, 1m - Câble Adaptateur Vidéo Bidirectionnel DP vers USB-C ou USB-C vers DP Réversible - HBR2/HDR - Câble pour Moniteur USB Type C/TB3

N° de produit: CDP2DP1MBD



Ce câble USB-C™ vers DisplayPort™ 1.2 vous permet de connecter votre périphérique USB Type-C™ (ou Thunderbolt 3™) à un écran DisplayPort, ou bien un périphérique DP à un écran USB-C, et ce grâce à un seul câble.

Avec ses 1 m de longueur, ce câble adaptateur bidirectionnel permet une connexion compacte qui évite les adaptateurs et les câbles superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Pour des installations plus longues, nous proposons également un câble adaptateur USB-C vers DP de 2 m, ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

En outre, le câble fonctionne avec les périphériques Mac et Windows, et permet une installation plug-and-play, éliminant ainsi le besoin de logiciels ou de pilotes supplémentaires.

Utilisez ce câble adaptateur USB-C vers DisplayPort pour diffuser de la vidéo et du son 4K sur un écran DP depuis le port USB Type-C (ou Thunderbolt 3) de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile. Grâce à ses fonctions bidirectionnelles, ce câble peut également connecter vos périphériques DisplayPort à un écran doté d'une entrée USB-C.


Ce câble adaptateur USB-C vers DP 1.2 vous permet d'exploiter les capacités vidéo de la connexion USB Type-C (ou DisplayPort) de votre ordinateur pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K. Pour une résolution et une bande passante encore plus élevées, nous proposons un câble USB-C vers DP 1.4, l'accessoire idéal pour les premiers utilisateurs de la 8K.

Le modèle CDP2DP1MBD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : votre appareil compatible USB 3.1 Type-C doit prendre en charge le DP Alt Mode pour

fonctionner avec ce câble.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour le domicile, les bureaux personnels ou les bureaux partagés
- L'accessoire parfait pour les professionnels créatifs
- Réalisez des présentations enrichies lors de vos déplacements
- Diffusez, visionnez et montez des vidéos 4K

Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Câble USB-C réversible de 1 m vers DisplayPort 1.2 (21,6 Gbit/s) ou câble DP vers USB-C compatible 4K 60 Hz/HBR2/HDR/HDCP 2.2/1.4 | compatible 1080p et Thunderbolt 3
 - CÂBLE RÉVERSIBLE : Ce câble bidirectionnel DisplayPort vers USB-C vous permet de connecter votre ordinateur portable USB-C à un moniteur DisplayPort ou un appareil DisplayPort à un affichage USB Type-C
 - COMPATIBLE HÔTE DP OU USB-C ALT MODE DP : Câble vidéo USB-C pour Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Pro, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook
 - COMPATIBLE AVEC UN MONITEUR DP OU USB-C : Utilisez ce câble DisplayPort vers USB-C pour convertir un hôte DP en moniteur USB-C ; prend en charge USB-C 16:9 et les moniteurs ultralarges de LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art
 - CÂBLE ADAPTATEUR VIDÉO INTÉGRÉ : Prend en charge la configuration sans pilote sur n'importe quel système d'exploitation, minimise les points de défaillance et la perte de signal et dispose d'un connecteur DP à verrouillage pour garantir une connexion fiable et cohérente
-

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DisplayPort USB-C
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Chrontel - CH7213C-BF VIA Labs - VL170

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.2
Résolutions prises en charge	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DisplayPort : signal audio 7.1 USB-C : signal audio 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DisplayPort Alt Mode pour fonctionner avec ce câble
Remarque	Les performances maximales dépendent des spécifications de votre source vidéo et de votre destination vidéo



Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % à 85 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1 cm]
Poids du produit	1.7 oz [47 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [2 cm]
Poids brut	1.8 oz [51 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur bidirectionnel USB-C vers DisplayPort 1.2 de 1 m
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

