



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

140mm - 120mm - 92mm - 80mm
140mm high-speed - 120mm high-speed

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC de bureau, PC personnels
 Configurations jeux et multimédias
 Refroidissement par air et watercooling
 Applications graphiques exigeantes

POINTS FORTS

Fonctionnement très silencieux
 Pales optimisées pour un meilleur débit d'air
 Mécanisme « rifle bearing » de qualité supérieure
 Connecteur 3 pin

Pure Wings 2 – Un Rapport Prix / Performance Exceptionnel

Avec les Pure Wings 2, le silence gagne du terrain, même sur les modèles à petits prix.

Points forts »

- Pales optimisées, conçues pour limiter les turbulences et accroître le débit d'air
- Fonctionnement très silencieux même à plein régime
- Mécanisme « rifle bearing » de qualité supérieure, avec une longévité estimée à 80 000 heures
- Particulièrement recommandé pour le watercooling et le montage sur refroidisseurs de processeurs
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne
- Garantie 3 ans

Pure Wings 2 »

Les Pure Wings 2 garantissent une fiabilité à toute épreuve, un fonctionnement très discret pour un excellent rapport performance / prix. Désormais, plus rien ne vous empêche d'équiper votre PC d'un ventilateur signé be quiet!.

PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

| Caractéristiques techniques » | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Diamètre du ventilateur (mm) | 140 | 120 | 92 | 80 |
| Référence | BL047 | BL046 | BL045 | BL044 |
| Code EAN | 4260052183366 | 4260052183359 | 4260052183380 | 4260052183373 |
| Dimensions du ventilateur (l x h x p en mm) | 140 x 140 x 25 | 120 x 120 x 25 | 92 x 92 x 25 | 80 x 80 x 25 |
| Vitesse de rotation (rpm) à 12V | 1,000 | 1,500 | 1,900 | 1,900 |
| Volume (dB(A)) à 12V | 18,8 | 19,2 | 18,6 | 18,2 |
| Air flow @ 12V (cfm / m3/h) | 61,2 / 104 | 51,4 / 87 | 33,15 / 56,02 | 26,3 / 44,45 |
| Pression à 12V (mm/H2O) | 0,76 | 1,25 | 1,65 | 1,85 |
| Plage de fonctionnement (V DC) | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Puissance absorbée (W) | 3.6 | 2.4 | 3.84 | 1.68 |
| Courant d'entrée (A) | 0.30 | 0.20 | 0.32 | 0.14 |
| Connecteur | 3-pin | 3-pin | 3-pin | 3-pin |
| Durée de vie à 25°C (h) | jusqu'à 80.000 | jusqu'à 80.000 | jusqu'à 80.000 | jusqu'à 80.000 |
| Accessoires | 4 vis pour ventilateur | | | |

| Caractéristiques techniques » | | |
|---|------------------------|------------------|
| Diamètre du ventilateur (mm) | 140mm high-speed | 120mm high-speed |
| Référence | BL082 | BL080 |
| Code EAN | 4260052186848 | 4260052186824 |
| Dimensions du ventilateur (l x h x p en mm) | 140 x 140 x 25 | 120 x 120 x 25 |
| Vitesse de rotation (rpm) à 12V | 1,600 | 2,000 |
| Volume (dB(A)) à 12V | 36,3 | 35,9 |
| Air flow @ 12V (cfm / m3/h) | 94,2 / 160 | 65,51 / 111,3 |
| Pression à 12V (mm/H2O) | 1,82 | 2,23 |
| Plage de fonctionnement (V DC) | 5-12 | 5-12 |
| Puissance absorbée (W) | 6 | 3.6 |
| Courant d'entrée (A) | 0.5 | 0.3 |
| Connecteur | 3-pin | 3-pin |
| Durée de vie à 25°C (h) | jusqu'à 80.000 | jusqu'à 80.000 |
| Accessoires | 4 vis pour ventilateur | |

Contact »

be quiet! siège social
Listan GmbH
Biedenkamp 3A
21509 Glinde
Germany

Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44
Du lundi au vendredi
entre 09h00 et 17h30 CET
e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet
bequiet.com pour les informations locales
plus détaillées.