



be quiet!®



# SHADOW WINGS 2

WORLD-CLASS QUIET AND SOLID COOLING

**140mm – 140mm PWM – 120mm – 120mm PWM**

## DOMAINES D'UTILISATION

Configurations extrêmement silencieuses  
PC de bureau et pour la maison  
Systèmes de jeu et multimédia silencieux

## POINTS FORTS

Fonctionnement silencieux à moins de 15,9dB(A)  
Pales à structure de surface optimisées  
Conception anti-vibration pour absorber les bruits  
Technologie rifle-bearing de haute qualité

### Shadow Wings 2 – Ultra-Silencieux et Refroidissement Incomparable

Le Shadow Wings 2 offre un fonctionnement ultra silencieux et un refroidissement fiable à faible vitesse de rotation, particulièrement recommandé pour les configurations extrêmement silencieuses.

#### Principales caractéristiques »

- Fonctionnement ultra silencieux même à plein régime
- Pales à structure de surface optimisées pour un fonctionnement silencieux et un refroidissement indéfectible
- Système de montage anti-vibration empêchant la transmission de vibrations
- Cadre caoutchouté pour minimiser les vibrations
- Technologie rifle-bearing de haute qualité pour une durée de vie jusqu'à 80 000 heures
- Installation facile et sécurisée avec boutons poussoirs
- Vitesse du ventilateur contrôlée par PWM via la carte mère (pour les modèles PWM)
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne
- Garantie 3 ans constructeur

#### Shadow Wings 2 »

Les ventilateurs Shadow Wings 2 sont le choix idéal pour apporter un maximum de silence à votre boîtier PC.



# SHADOW WINGS 2

WORLD-CLASS QUIET AND SOLID COOLING

Caractéristiques techniques »				
Diamètre du ventilateur (mm)	120mm	140mm	120mm PWM	140mm PWM
Référence	BL084	BL086	BL085	BL087
Code EAN	4260052186862	4260052186886	4260052186879	4260052186893
Dimensions du ventilateur (L x H x P en mm)	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25
Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM / 12V	1,100	900	1,100	900
Volume (dB(A)) à 100% PWM / 12V	15,7	14,7	15,9	14,9
Air flow @ 100% PWM / 12V (cfm / m3/h)	38,5 / 65	49,8 / 85	38,5 / 65	49,8 / 85
Pression @ 100% PWM / 12V (mm/H2O)	0,82	0,58	0,82	0,58
Plage de fonctionnement (V DC)	6 – 12	6 – 12	6 – 12	6 - 12
Puissance absorbée (W)	1,44	3,6	1,44	3,6
Courant d'entrée (A)	0,12	0,30	0,12	0,30
Connecteur	3-pin	3-pin	4-pin	4-pin
Durée de vie à 25°C (h)	80.000	80.000	80.000	80.000
Accessories	4 vis pour ventilateur			

**Contact »****be quiet! siège social**

Listan GmbH  
Biedenkamp 3A  
21509 Glinde  
Germany

Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44  
Du lundi au vendredi  
entre 09h00 et 17h30 CET

e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)  
Visitez la page contact de notre site internet  
[bequiet.com](http://bequiet.com) pour les informations locales  
plus détaillées.