



Plongez-vous dans le jeu avec le GCB3480WQSU Red Eagle incurvé offrant un taux de rafraîchissement de 180Hz

La dalle VA 1500R incurvé avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, un MPRT de 0,4 ms et une résolution de 3440 x 1440, vous offre une expérience visuelle immersive et garantit une superbe qualité d'image.

Le pied réglable en hauteur vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran et les paramètres d'écran intuitifs personnalisables (prédéfinis ou personnalisés) ainsi que la fonction Black Tuner vous permettent de contrôler les scènes sombres afin de vous assurer que les détails sont toujours clairement visibles.

La technologie anti-scintillement et les fonctions de réduction de la lumière bleue contribuent à réduire la fatigue oculaire et à assurer le confort de l'utilisateur, même lors de longs marathons de jeu. Les connecteurs HDMI, DisplayPort, le hub USB et le connecteur pour casque d'écoute garantissent la compatibilité avec différents appareils et plateformes multimédias. La fonction PbP (picture-by-picture) permet d'afficher simultanément des contenus provenant de quatre entrées de signal différentes.



DESIGN COURBÉ 1500R

Inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R garantit une expérience de visionnement réaliste et confortable vous permettant de vous immerger vraiment dans le jeu.



TECHNOLOGIE FREESYNC™ PREMIUM PRO

Ce moniteur prend en charge le contenu HDR avec des couleurs et une luminosité méticuleuses. Une faible latence d'entrée et une compensation de la faible fréquence d'images mettent fin à tout problème de déchirement ou de stuttering à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	34", 86.4cm
Matrice	VA LED, finition mate
Incurvé	1500R
Résolution native	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	420 cd/m ²
Contraste	4000:1
Temps de réponse (MPRT)	0.4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Fréquence horizontale	48 - 180kHz
Surface de travail H x L	797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Taille du pixel	0.232mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync Premium Pro - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz
HDR	HDR400
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Bouton de navigation : Commutateur d'alimentation/Menu/Indicateur d'alimentation, Vers le haut/Sélection d'entrée, Vers le bas, Gauche/Mode éco, Droite/Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, ECO, réduction de la lumière bleue, ACR, OD, MBR, syntoniseur noir, saturation des couleurs, gamma), réglage des couleurs (temp. des couleurs, pré-réglage de l'utilisateur, couleur i-Style), réglage de l'image (netteté et douceur, plage HDMI, mode d'entraînement direct, réglage du mode vidéo, HDR, FreeSync, overclock), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, temporisation l'OSD), langue, divers (logo d'ouverture, LED, informations d'affichage, PiP/PbP, position PiP, taille PiP), sélection de l'entrée (source d'entrée, sous-source, mode DP), réglage audio (volume, sourdine, entrée audio), mémorisation des réglages utilisateur (modes utilisateur), rappel des réglages utilisateur (modes utilisateur), réglage de la luminosité (luminosité, contraste, ACR, OD, MBR, Black Tuner, saturation des couleurs, gamma)
Haut-parleurs	2 x 3W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	110mm
Angle d'inclinaison	20° en avant; 5° en arrière

Montage VESA	100 x 100mm
--------------	-------------

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	51W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	808 x 441.5 (551.5) x 256mm
Dimensions de la boîte L x H x P	899 x 502 x 237mm
Poids (sans boîte)	7.6kg
Poids (avec boîte)	10.6kg
Code EAN	4948570122257

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED